

VAKUM POMPASI - KOMPRESÖR

DrVAC-250

DrVAC piston tahrikli yağsız vakum pompası ve kompresördür. Yenilikçi elektronik ve mekanik tasarımlarıyla CLS laboratuvar vakum pompaları sessizdir, titreşimi azaltır, kompakt boyuttadır ve bakım gerektirmez.

Uygulamalar: Mikrobiyoloji testleri için filtrasyon, Hava örneklemesi, Askıda katı madde testi ve vakum filtrasyonu.





KULLANICI DOSTU

Son kullanıcı için
kullanımı kolay



SESSİZ İŞLEM

Sessiz çalışma için düşük gürültü
seviyesi



BAKIM GEREKTİRMEZ

Kullanımı kolay, bakım gerektirmez



PARTİKÜL FİLTRESİ

Filtreli nemlendirici
kartuş



IP 30 KORUMA



KOLAY OKUNABİLİR VAKUM ÖLÇER VE REGÜLATÖR



KORUMA GÜVENLİK

Aşırı Yük Rölesi

GENEL BİLGİLER

Cihaz	DrVAC-250
Cihaz tipi	Vakum pompası
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Maks. Vakum	7 Bar
Maks. Akış	23 lt / dk
Motor Hızı	1450 rpm / dk
Motor Gücü	1/6 hp
Net ağırlık	3.4 kg
Boyutlar	28 x 21 x 17 cm

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi Alüminyum

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	65 W

OPSİYONLAR

Silikon hortum
Vakum göstergesi
Egzoz filtresi