

COLD TRAP

CLCT-0245

CLCT-0245 soğutma tuzağı, laboratuvarlarda buharlaşma işlemlerini daha kolay ve ekonomik hale getirir. Laboratuvar koşullarında yüksek verimli çözücü geri kazanımı sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. CLCT-0245 soğutma tuzağı, -40°C'ye kadar sıcaklık gerektiren döner buharlaştırıcılar veya diğer uygulamalara bağlanabilir ve düşük işletme maliyetleri sunar. Kompakt tasarımı, laboratuvar masasında minimal yer kaplar. Doğal soğutma sayesinde çevre dostu bir şekilde çalışır. Ayrıca, üretiminde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler sayesinde sağlam ve dayanıklıdır. Buharlaştırıcı paslanmaz çelikten üretilmiştir.





CAM EVAPORATOR

Kolay izlenebilirlik
iin cam gvde



GÜÇLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ

1/2 HP (LBP)



EKRAN

Okunması kolay LED Sıcaklık Ekranı.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci Açma-Kapama kontrolü 1°C
Sıcaklık kararlılığı



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free R449 SOĞUTMA



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük
sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı
akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCT-0245
Cihaz tipi	Cold Trap
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliğı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	45 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	Ortam ~ -40 °C
Soğutma Kapasitesi at 20°C	850 W
Kontrolör	Tam otomatik Açma-Kapama kontrolü
Timer	99.59 dk or Continious
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma valfi	Özgün manuel boşaltma valfi
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor elik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	950 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	500 x 490 x 1550
Paket (GxDxY, mm)	600 x 600 x 1700
Brüt Ağırlık	50 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
Metal ya da cam tuzak