


COLD TRAP

CLCT-40C

Vakum uygulamalarında, CLCT serisi masa üstü Soğutma Tuzakları, -40°C'de sıvılaşılan buharları dondurarak vakum hattında oluşan buhar veya nemi uzaklaştırır ve böylece vakum pompasını korozyondan korur. Bu tuzaklar, reaktör, vakum buharlaştırıcı veya vakum santrifüjü gibi diğer laboratuvar uygulamalarında da kullanılabilir.





ÜSTÜN PERFORMANS

Ortam sıcaklığından -40°C'ye kadar
sıcaklık kontrolü



GÜÇLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ

1/2 HP, R-507A (LBP)



EKRAN

Okunması kolay
LED Sıcaklık Ekranı.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık
stabilitesi



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free R449 SOĞUTMA



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük
sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı
akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCT-40C
Cihaz tipi	Cold Trap
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	4.5 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	Ortam ~ -40 °C
Soğutma Kapasitesi at 20°C	650 W
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for kontrol and Ekran
Boşaltma valfi	Özgün manuel boşaltma valfi
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	850 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	370 x 460 x 640
Paket (GxDxY, mm)	500 x 600 x 800
Brüt Ağırlık	30 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
Metal ya da cam tuzak