

SOXHLET EXTRACTION CİHAZI

CLHP SERİSİ

Standart ekstraksiyon yöntemi Soxhlet yöntemidir. CLHP serisi ekstraksiyon Cihazı'leri klasik Soxhlet ve yağ ekstraksiyonları için uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir çözümdür.





KULLANICI DOSTU

Son kullanıcı için kolay kullanım



ÇEŞİTLİ CAM EŞYA SEÇENEKLERİ

Soxhlet, Clevenger



EKONOMİK

Geleneksel soxhlet sistemi yeni nesil cihazlara göre daha ucuzdur.



MALZEME DOSTU

Tüm cam parçalar için güvenlidir.



ESNEK KULLANIM

250 - 500 - 1000 ml'lik şişelerde çalışılabilir

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLHP Serisi
Cihaz tipi	Soxhlet Extraction Cihazı
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENERAL TECH. DATA

Kapasite	1 - 3 - 6 pozisyon
Sıcaklık	ortam +5°C to 300°C
Sensör	K Tipi
Control	Analog Potensiyometre
Isıtma tablası	85 mm çap 450W güç (her biri)

OPSİYONLAR

Flask Adaptörü
Soxhlet Aparatı
Soxhlet Yüksükler
Silikon Hortum
Soğutmalı Sirkülatör

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1,2 mm kalınlığında paslanmaz çelik, malzeme no.: 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ	0185	0385	0685
Nominal voltaj	220V AC	220V AC	220V AC
Nominal frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç tüketimi	450 W	1.350 W	2.700 W

BOYUTLAR	0185	0385	0685
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	295x205x815	685x205x815	1175x205x815
Paket (GxDxY, mm)	395x205x815	785x205x815	1275x205x815
Brüt Ağırlık	10 kg	20 kg	30 kg