

SÜT SANTRİFÜJÜ

CLMC-1508

CLMC Süt Santrifüjüne göre bütirometrik yağ giderimi için açılı rotorlu tezgah santrifüjü, ayrıca özel çözünürlük indeksi tüpleri ile süt tozunun çözünürlüğünün giderilmesi için.





DİJİTAL VAKUM KONTROLÜ

Otomatik fren (frenleme süresi < 8sn)



GENİŞ LCD EKRAN

Zarif dijital kontrolörler ve çok bölümlü programlayıcılar.



ISITMA SİSTEMİ

Sıcaklık oda sıcaklığından 65 °C'ye kadar
1°C'lik adımlarla ayarlanabilir (kapatılabilir)



DİJİTAL ZAMANLAYICI

Dijital santrifüjleme zamanlayıcısı

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLMC-1508
Cihaz tipi	Süt santrifüjü
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENERAL TECH. DATA

Kapasite	8 bütrometre
Sıcaklık	ortam sıcaklığından 65 °C
RPM-RCF	1.350 rpm - 350 g
Ekran	2x16 LCD
Kontrolör	Otomatik PID motor ve sıcaklık kontrolü

OPSİYONLAR

Bütrometre

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, alüminyum
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	750 W

BOYUTLAR

Cihaz dışı (GxDxY, mm)	470 x 380 x 250
Paket (GxDxY, mm)	570 x 480 x 350
Brüt Ağırlık	15 kg