

KÜL FIRINI

CLMF SERİSİ

CLMF serisi genel amaçlı laboratuvar odası fırınları tezgah üstü montajlıdır. Beş farklı boyutta ve maksimum 1.400°C çalışma sıcaklığına sahip modeller mevcuttur. Kimyasal analiz, ısıtım işlem kaybı tespiti, malzeme testi ve külleme süreçleri gibi yüksek sıcaklık gerektiren deneyler ve işlemler için idealdir.





DAHA FAZLA KURUTMA İÇİN BÜYÜK HACİM

5-10-15 Lt. opsiyon



GENİŞ LCD EKRAN

Zarif dijital kontrolörler ve çok bölümlü programlayıcılar.



DİKEY AÇILIR KAPAK

Dikey kaldırma kapısı, ısıtılmış yüzeyin kullanımdan uzak kalmasını sağlar



PROGRAMLANABİLİR KONTROLCÜ

10 program
10 step



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimli, düşük ısıtma kütleye sahip yalıtım.



KORUMA GÜVENLİK

Orijinal kaçak akım rölesi, kapı anahtarı ile

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLMF
Cihaz tipi	Kül fırını
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	5 - 10 - 15 Lt.
Sıcaklık	1.100 - 1.200 - 1.400
Termo kupl	K tipi
Ekran	128x64 Grafik LCD
Kontrolör	Otomatik sıcaklık programcı

ISITMA SÜRESİ	5 LT.	10 LT.	15 LT.
0'dan 1.100°C	47 dk	75 dk	90 dk
0'dan 1.200°C	52 dk	80 dk	95 dk
0'dan 1.400°C	62 dk	90 dk	105 dk

* Bu cihazlar ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir ve özelleştirilebilir.

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	Düşük termal kütle izolasyonu ve serbest tel elemanlar
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ	5 LT.	10 LT.	15 LT.
Nominal voltaj	220V AC	220V AC	220V AC
Nominal frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç tüketimi	2.000 W	3.500 W	4.750 W

BOYUTLAR	5 LT.	10 LT.	15 LT.
Cihaz içi (GxDxY, mm)	152x152x220	186x346x157	220x380x185
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	370x520x550	410x660x550	530x700x470
Paket (GxDxY, mm)	500x650x700	550x800x700	650x850x600
Brüt Ağırlık	25 kg	30 kg	35 kg

OPSİYONLAR

Aşırı Sıcaklık Koruması