


YÜKSEK SICAKLIK FIRINI 350 °C

CLOF-150H

Yüksek Sıcaklık Zorlamalı Konveksiyon Fırınları, malzeme araştırma veya test laboratuvarı için özel uygulama için geleneksel fırınlardan 350°C'ye kadar daha yüksek Sıcaklık sağlar. Isıtma elemanları arasında hava sirkülasyonunu zorlamak ve hazneye dolaştırmak için motorlu fan. Fan, havanın daha tutarlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve isteğe bağlı inert gaz (Azot Gazı) temizleme sistemi, yüksek Sıcaklık işleminde numunelerin oksidasyonunun kontrol edilmesini sağlar.





DAHA FAZLA KURUTMA İÇİN BÜYÜK HACİM

150 Lt.



GENİŞ LCD EKРАН

Gelişmiş dijital Kontrolörler, çok segmentli programlayıcılar.



MÜKEMMEL HAVA SİRKÜLASYONU

2 X 750 rpm sirkülasyon fanları



PROGRAMLANABİLİR KONTROLÇÜ

5 program 5 step



VERİMLİLİK

Enerji verimli düşük termal kütle



KORUMA

Orijinal kaçak akım rölesi, kapı anahtarı ile

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLOF-150H
Cihaz tipi	Yüksek Sıcaklık Fırını
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	150 Lt.
Sıcaklık	Ortam +5°C to 350°C / PT100
Kesinlik	± 0.5°C at 100°C
Tekdüzelik	±2.0°C at 100°C
Zamanlayıcı / Alarm	99sa59dk / Hata&Zamanlayıcı sonu
Isıtma süresi	35 dk.to100°C, 75 dk.to190°C
Ekran	Graphic LCD
Çözünürlük	Kontrol : ±1.0°C, Ekran : ±1°C
Raflar	Dahili 2 ad. paslanmaz raflar
Kontrolör	Otomatik PID sıcaklık kontrolü
Hava sirkülasyonu	2 ad. yüksek sirkülasyonlu fan

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.5 mm ss, 1.4301
Raf malzemesi	1.5 mm ss, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ 150T

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	3.000W

BOYUTLAR 150T

Cihaz içi (GxDxY, mm)	500 x 500 x 600
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	945 x 660 x 880
Paket (GxDxY, mm)	1045 x 760 x 980
Brüt Ağırlık	80 kg

OPSİYONLAR

Paslanmaz Çelik Raflar