



ORBITAL ÇALKALAYICI

CLOS SERİSİ

Mikroorganizmalar, hücre ve doku kültürleri yetiştirirken “güvenilir bir meslektaş” önemlidir; bu, biyokimya, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, bakteriyoloji ve viroloji alanlarında başarılı çalışmalar için vazgeçilmez bir bileşendir. Bu nedenle, bu birim, laboratuvarlarda, inkübasyon ve moderasyon odalarında +50 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere özellikle uygundur.





KULLANICI DOSTU

Kullanıcı dostu
mikroişlemci tekniği



DOKUNMATİK EKRAN

2 x 16 LCD Ekran



DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Sessiz çalışan ve evrensel olarak
kullanılabilen Orbital Shaker, uzun
ömürlüdür.



ÇİFT ÇALKALAMA SEÇENEĞİ

Orbital Çalkalayıcı
Karşılıklı Çalkalayıcı



EKSTRA BÜYÜK PLATFORM

50 cm x 50 cm
Sabit hız, yükten bağımsız.



KORUMA GÜVENLİK

Aşırı Yük Rölesi

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLOS Series
Cihaz tipi	Orbital Çalkalayıcı
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	20-35-75 kg
Çalkalama hareketi	CLOS-300 Orbital
Çalkalama hareketi	CLOS-500,CLOS-700 Orbital&Karşılıklı
Hız aralığı	20 ~ 350 rpm (orbital)
Kesinlik	± 1 rpm
Kontrol	Mikroişlemci Geribildirim Kontrolü
Koruma	Aşırı Hız Kesme

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac 1.0330
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	350 W

OPSİYONLAR

Flask Adaptör
Yaylı ataçman
Ayırma hunisi adaptörü

BOYUTLAR

	CLOS-300	CLOS-500	CLOS-700
Tabla (GxDxY, mm)	330 x 330 x 19,5	445 x 495 x 19,5	735 x 745 x 19,5
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	545 x 595 x 130	545 x 595 x 130	545 x 595 x 130
Paket boyutları	645 x 695 x 230	645 x 695 x 230	645 x 695 x 230
Brüt Ağırlık	20 kg	30 kg	45 kg