

# TERMO SİRKÜLATÖR

## CLRC-08C / 08CL

-20°C ile 100°C (-35°C ile 100°C) arasındaki sıcaklıkları kontrol etmek için uygun fiyatlı soğutma termostatları arıyorsanız, CLRC serimiz güvenilir teknoloji ve modern tasarımıyla ideal bir seçenektir. Bu seri, laboratuvarlarda su ve su/antifriz karışımları gibi yanıcı olmayan sıvılarla dış sıcaklık kontrolü için uygundur. Termostatlar, temel sıcaklık kontrol uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar. En temel işlevlere sahip olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle sizi etkileyebilir.





### DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

15 L/dk



### GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.25 bar basınç



### MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



### LCD EKRAN

Kullanıcı dostu 2x16 LCD Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LCD Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



### KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



### CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free  
R449 SOĞUTMA

## GENEL BİLGİLER

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cihaz              | CLRC-05C / 05CL      |
| Cihaz tipi         | Termo sirkülatör     |
| Garanti            | 2 yıl                |
| Cihaz Belgesi      | CE, EU Standarts     |
| Kalite yönetmeliği | DIN EN ISO 9001:2008 |

## GENEL TEKNİK BİLGİLER

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Kapasite                 | 7.5 Lt.                               |
| Sensör                   | PT 100                                |
| Çalışma sıcaklığı        | 08C: -20 to 100°C, 08CL: -35 to 100°C |
| Heating Kapasite         | 1.500 W                               |
| Cooling Kapasite at 0 °C | 35 dk.to100°C, 75 dk.to190°C          |
| Bağlantı                 | Standart 8 mm                         |
| Kontrolör                | Otomatik PID kontrol                  |
| Zamanlayıcı              | 99.59 dk ya da sürekli çalışma        |
| Çözünürlük               | 0.1 C for Kontrol and Ekran           |
| Boşaltma                 | Özgün manuel boşaltma valfi           |

## MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Çalışma alanı malzemesi | 1.2 mm ss 304, 1.4301                              |
| Kasa malzemesi          | Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac |

## ELEKTRİK BİLGİLERİ

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominal voltaj  | 220V AC |
| Nominal frekans | 50 Hz   |
| Güç tüketimi    | 1.950 W |

## BOYUTLAR

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Banyo (GxDxY, mm) | 165 x 190 x 160 |
| Cihaz (GxDxY, mm) | 235 x 500 x 605 |
| Paket (GxDxY, mm) | 350 x 700 x 720 |
| Brüt Ağırlık      | 25 kg           |

## OPSİYONLAR

|                     |
|---------------------|
| Isı transfer sıvısı |
| İzolasyonlu hortum  |