

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-30C / 30CL

-20°C ile 100°C (-35°C ile 100°C) arasındaki sıcaklıkları kontrol etmek için uygun fiyatlı soğutma termostatları arıyorsanız, CLRC serimiz güvenilir teknoloji ve modern tasarımıyla ideal bir seçenektir. Bu seri, laboratuvarlarda su ve su/antifriz karışımları gibi yanıcı olmayan sıvılarla dış sıcaklık kontrolü için uygundur. Termostatlar, temel sıcaklık kontrol uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar. En temel işlevlere sahip olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle sizi etkileyebilir.





DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

17 L/dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.50 bar basınç



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free
R507 SOĞUTMA



LCD EKРАН

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek dokunmatik LCD ekran.



KOLAYLIK

Kondenserin kolay temizlenmesi için hızlı açılan ön ızgara, Yan kulplar rahat taşıma ve taşıma imkanı sağlar.



AKILLI PROGRAM KONTROLÜ

Sıcaklık ramp up ve stay kontrolü için 7 program mevcuttur. Program başına 7 adım ve program başına 99 saat 59 dk.



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLRC-30C / 30CL
Cihaz tipi	Termo sirkülatör
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	30 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	30C: -20 to 100°C, 30CL: -35 to 100°C
Isıtma Kapasitesi	2.200 W
Soğutma Kapasitesi at 0 °C	870 W
Bağlantı	Standart 10 mm
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma	Özgün manuel boşaltma valfi
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Powder-coated 1.2 mm thick Zincor steel plate

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	3.000 W

BOYUTLAR

Banyo (GxDxY, mm)	230 x 350 x 150
Cihaz (GxDxY, mm)	400 x 523 x 807
Paket (GxDxY, mm)	500 x 623 x 907
Brüt Ağırlık	50 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum