



TÜP FIRINI

CLTF SERİSİ

CLTF tüp kül fırınları, malzeme bilimi, kimya, metalurji ve seramik üretimi gibi hassas sıcaklık kontrolü ve eşit ısıtma gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Farklı örnek boyutları ve ısıtma gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli boyut ve konfigürasyonlarda mevcuttur. Ayrıca, modern tüp kül fırınları programlanabilir sıcaklık kontrolü, dijital ekranlar ve güvenilir çalışma ile kullanıcı korumasını sağlamak için koruma kilitleri gibi özellikler içerebilir.





BÜYÜK ÇAPLI ISITMA BÖLGESİ

20cm/30cm/40cm/50cm



GENİŞ LCD EKРАН

Zarif dijital kontrolörler ve çok bölümlü programlayıcılar.



DİKEY AÇILIR KAPAK

Yatay açılan kapı, ısıtılmış yüzeyin kullanımdan uzak kalmasını sağlar



PROGRAMMABLE Kontrolör

5 program
5 step



ENERJİ VERİMLİLİK

Enerji verimli düşük
termal kütle yalıtımı



KORUMA GÜVENLİK

Orijinal kaçak akım rölesi, kapı anahtarı ile

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLTF
Cihaz tipi	Tüp Fırını
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

TEKNİK BİLGİLER

Quartz tüp çapı (mm)	50Ø / 70Ø / 80Ø
Sıcaklık	1.200
Termo kupl	K tipi
Ekran	128x64 Grafik LCD
Kontrolör	Otomatik sıcaklık kontrolü

ISITMA SÜRESİ	50Ø	70Ø	80Ø
0'dan 1.200°C	30 dk	30 dk	30 dk

* Bu cihazlar ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir ve özelleştirilebilir.

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	Düşük termal kütle izolasyonu ve serbest tel elemanlar
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ	50Ø	70Ø	80Ø
Nominal voltaj	220V AC	220V AC	220V AC
Nominal frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç tüketimi	2.000 W	3.500 W	4.750 W

BOYUTLAR	50Ø	70Ø	80Ø
Isıtma Bölgesi (WxD,mm)	50x30	70x40	80x50
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	560 x 350 x 450(+260 Open Cover)		
Paket (GxDxY, mm)	700 x 500 x 600		
Brüt Ağırlık	20 kg	30 kg	35 kg

OPSİYONLAR

Aşırı Sıcaklık Koruması