

VAKUM ETÜV

CLVO-27T / CLVO-64T / CLVO-165T

CLVO serisi, hem ısıya duyarlı ve oksidasyona hassas maddeler (toz, granüller vb.) hem de erişilmesi zor açıklıklara ve dişlere sahip parçalar için kullanılabilecek, inert gaz ile odadaki havanın tahliyesini sağlayan bir vakum kurutma sistemi sunmaktadır. Bu üniteler, numunelerin sabit kütleye ulaşana kadar kurutulması için idealdir. Özellikle plastik işleme, farmasötik, kimyasal, elektrik ve diğer endüstrilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.






DAHA FAZLA KURUTMA İÇİN BÜYÜK HACİM

30.7 & 64 Lt hacim opsiyonları



DOKUNMATİK EKРАН

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran.



DİJİTAL VAKUM KONTROLÜ

Vakum pompasının otomatik olarak devreye girmesini sağlayan kontrol sistemi, belirlenen vakum değerine ulaştığında sistemi otomatik olarak kontrol eder.



ÜNİVERSAL VAKUM PORTU KF16

Evrensel bağlantılar tercih edilmektedir. Bu bağlantılar, geleneksel hortum bağlantılarına göre daha yüksek vakum performansı sunar ve bu da optimum kurutma performansı sağlar.



İNERT GAZ TEMİZLEME SİSTEMİ

Oksijensiz ortamlar yaratmak için sisteme otomatik inert gaz uygulanabilir. Arındırma sayısı kullanıcı tarafından kontrol edilebilir.



ÖZGÜN ISITMA SİSTEMİ

Her biri ısıtma yapabilen raf sistemi bulunmaktadır. Raflar çıkarıldığında, ünite taban ısıtması işlevini üstlenir.



VAKUM POMPASI KABİNİ

Vakum pompasının çalışma sesini dkmize eden poliüretan izolasyon ile sessiz bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler.



KORUMA GÜVENLİK

Orijinal kaçak akım rölesi, kullanıcıya yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Ayrıca, 12 mm kalınlığındaki rüzgarlık, yüksek vakum dayanıklılığını garanti eder.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLVO
Cihaz tipi	Vacuum Oven
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	30,7 & 64 & 165 Lt.
Sıcaklık	Ortam +5°C to 200°C / PT100
Kesinlik	± 0.5°C at 100°C
Tekdüzelik	±2.0°C at 100°C
Zamanlayıcı / Alarm	99sa59dk / Hata&Zamanlayıcı sonu
Vakum aralığı	10 ~ 750 mmHg /1100 ~ 1 mbar
Isıtma süresi	35 dk.to100°C, 75 dk.to190°C
Ekran	5" Dokunmatik TFT LCD
Çözünürlük	Control : ±1.0°C, Ekran : ±0.1°C
Raflar	27T & 64T : 2 Raflar 165T : 5 Raflar
Kontrolör	Otomatik PID sıcaklık ve vakum
Vakum giriş portu	KF16

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.5 mm ss, 1.4301
Raf malzemesi	6000 series aludkium
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ	27T	64T	165T
Nominal voltaj	220V AC	220V AC	220V AC
Nominal frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç tüketimi	1.950W	2.550W	4.500W

BOYUTLAR	27T	64T	165T
Cihaz içi (GxDxY, mm)	320x320x300	400x400x400	580x580x500
Cihaz dışı (GxDxY, mm)	665x470x535	765x575x635	780x780x700
Paket (GxDxY, mm)	710x762x970	780x826x1,030	880x880x800
Brüt Ağırlık	76 kg	114 kg	150 kg

OPSİYONLAR

Vakum pompası, Vakum pompası kutusu, Vakum bileşeni, Raflar, Soğuk tuzak, Cam tuzak, Vakum hortumu